



Le CSTB accorde le droit d'usage de la marque QB à la société :

CSTB grants the right to use the QB Mark to the company:

Nom du titulaire
Holder name

Albond Alüminyum

21 Mimar Sinan Sok. Seba Center / D Blok Kat:2 Kapı 15 Sarıyer
Istanbul
Turquie

Site(s)
Site(s)

Turquie - Istanbul - 139

Pour les produits listés ci-après, certifiés conformes aux exigences du référentiel de certification en vigueur, par le CSTB.

For the products listed below, certified conform to the applicable certification reference system requirements by CSTB.

Référence(s) Commerciale(s)
Commercial reference(s)

ALBOND 9000

Évaluation technique
Technical evaluation

Conformité à l'Avis Technique n° / Compliance with Technical Notice n°: **2.2/19-1801, 2.2/19-1802**

Conformité
Conformity

Caractéristiques dimensionnelles et composition
Conformité à l'évaluation d'aptitude à l'usage
Caractéristiques mécaniques
En savoir plus sur la certification QB15



La validité de ce certificat et la liste des produits certifiés sont vérifiables sur le site Internet ou en flashant le QR-code ci-contre :

The validity of this certificate and the certified products list can both be checked on the website or by flashing the QR-Code:

<https://database.cstb.fr>


Décision de Certification / Certification decision N° **139-149-V6** du **26/03/2026**

Cette décision se substitue à la décision / This decision replaces the decision N° **139-149-V5**

Décision d'admission initiale **723-139-149** du **06/10/2019**

Fait à : **Marne-la-Vallée, France**
Done at

Date de décision : **26/03/2026**
Decision date


Président du CSTB
Etienne CREPON

cofrac
ACCREDITATION
N° 5-0010
List of sites and
Scope
available on /
Listes des sites
et portée
disponibles sur
**CERTIFICATION
DE PRODUITS
ET SERVICES**
WWW.COFRAC.FR

En vertu de la présente décision, le CSTB accorde le droit d'usage de la Marque QB à la société qui en est titulaire pour les produits visés par ce certificat, dans les conditions définies par les Exigences générales de la Marque QB et par les référentiels de certification QB, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

On the strength of the present decision, CSTB grants the right to use the QB Mark to the licence holder for the products mentioned in this certificate, within the frame of the general requirements of the QB Mark and of the QB certification reference system, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory

Produits certifiés par le CSTB / CSTB Certified products

Bardage / Cladding

E2.4. Panneau composite en tôle d'aluminium et polyéthylène / Composite Panel of Aluminium Sheet And Polyethylene

Normes / Standards: Résistance au pelage (N/mm) / Peel Resistance (N/mm) : ASTM D 903 après 24h

Designation / Product Name : ALBOND A2

Composition / Composition : Validée lors de l'évaluation / Approved by assessment

Conformité à l'Evaluation de l'aptitude à l'usage / Conformity To Assessment Of Suitability For Use : Certifiée / Certified

Type d'Evaluation de l'aptitude à l'usage / Conformity To Assessment Of Suitability For Use : Atec/DTA / Atec/DTA

Epaisseur (mm)	Tolérance Ep	Masse surfacique (g/m²)	Résistance au pelage (N/mm)
Thickness (mm)	Tolerance Th	Weight Per (g/m²)	Peel Resistance (N/mm)
4	+/-0.2 mm		4.7

Bardage / Cladding

E2.4. Panneau composite en tôle d'aluminium et polyéthylène / Composite Panel of Aluminium Sheet And Polyethylene

Normes / Standards: Résistance au pelage (N/mm) / Peel Resistance (N/mm) : ASTM D 903 après 24h

Designation / Product Name : ALBOND FR

Composition / Composition : Validée lors de l'évaluation / Approved by assessment

Conformité à l'Evaluation de l'aptitude à l'usage / Conformity To Assessment Of Suitability For Use : Certifiée / Certified

Type d'Evaluation de l'aptitude à l'usage / Conformity To Assessment Of Suitability For Use : Atec/DTA / Atec/DTA

Epaisseur (mm)	Tolérance Ep	Masse surfacique (g/m²)	Résistance au pelage (N/mm)
Thickness (mm)	Tolerance Th	Weight Per (g/m²)	Peel Resistance (N/mm)
4	+/-0.2 mm		7

Bardage / Cladding

E2.4. Panneau composite en tôle d'aluminium et polyéthylène / Composite Panel of Aluminium Sheet And Polyethylene

Normes / Standards: Résistance au pelage (N/mm) / Peel Resistance (N/mm) : ASTM D 903 après 24h

Designation / Product Name : ALBOND PE

Composition / Composition : Validée lors de l'évaluation / Approved by assessment

Conformité à l'Evaluation de l'aptitude à l'usage / Conformity To Assessment Of Suitability For Use : Certifiée / Certified

Type d'Evaluation de l'aptitude à l'usage / Conformity To Assessment Of Suitability For Use : Atec/DTA / Atec/DTA

Epaisseur (mm)	Tolérance Ep	Masse surfacique (g/m²)	Résistance au pelage (N/mm)
Thickness (mm)	Tolerance Th	Weight Per (g/m²)	Peel Resistance (N/mm)
4	+/-0.2 mm		7